

ORLIK®

COMPRESSORS optimal

ORFI



ORFI 240/24



ORFI 190/24 oilless



ORFI 240/50 oilless



ORFI 105/6 oilless



ORFI 205/6 oilless

Typ kompresoru	Nasávané množství (l/min)	Maximální tlak (bar)	Tlaková nádoba (l)	Elektromotor Napětí (V)	Výkon (kW)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
ORFI 190/24	190	8	24	230	1,1	28	034 000 003 001
ORFI 240/24	240	8	24	230	1,5	30	034 000 004 001
ORFI 190/50	190	8	50	230	1,1	50	034 000 005 001
ORFI 240/50	240	8	50	230	1,5	52	034 000 009 001
ORFI 240/24 oilless	240	8	24	230	1,5	27	034 000 002 001
ORFI 240/50 oilless	240	8	50	230	1,5	45	034 000 008 001
ORFI 190/24 oilless	190	8	24	230	1,1	20	034 000 010 001
ORFI 205/6 oilless	205	8	6	230	1,1	16	034 000 001 001
ORFI 105/6 oilless	105	8	6	230	0,75	17	034 000 006 001

Kompresory mohou pracovat při teplotě okolí od 5 °C až do 40 °C. Rozsah automatického cyklu pístových kompresorů řady ORLIK compressors optimal je 6 - 8 bar. Kompresory řady ORLIK compressors optimal jsou vhodné pro použití v domácích dílnách a menších provozech, kde není potřeba trvalé dodávky stlačeného vzduchu.

Technické změny vyhrazeny.

Váš odborný poradce: